

EXOCET

PUERTAS DE ARRASTRE DE FONDO



CON EL EXOCET, EL REGRESO DE LA PUERTA DE ARRASTRE DE FONDO POLIVALENTE ES INMINENTE.

EL USO DE **HARDOX®** DA A ESTE NUEVO DISEÑO ROBUSTEZ, ESTABILIDAD Y LARGA VIDA ÚTIL QUE SE ESPERA DE UN PRODUCTO DE ESTE TIPO.

3 VENTANILLAS

PARA AUMENTAR LA SUSTENTACIÓN Y REDUCIR EL REGUERO Y, POR LO TANTO, EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

60% DEL PESO DE LA PUERTA EN LA PARTE INFERIOR

PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD



PERFIL EN V

PARA FACILITAR EL HILADO Y UN RÁPIDO ENDEZAMIENTO DE LAS PUERTAS

CHAPAS HARDOX

PLACAS PARA UNA MEJOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



ESPECIFICACIONES

TIPO	ÁREA (m ²)	PESO (kg)
EX01	1.12	120 - 140
EX01,5	1.27	150 - 170
EX02	1.42	160 - 180
EX02,5	1.61	180 - 320
EX03	1.80	200 - 340
EX03,5	2.07	200 - 400
EX04	2.25	250 - 450
EX04,5	2.48	300 - 600
EX05	2.75	350 - 650
EX05,5	2.97	400 - 800
EX06	3.23	500 - 800
EX06,5	3.57	600 - 900
EX07	3.82	800 - 1300
EX07,5	4.12	900 - 1300
EX08	4.46	1100 - 1600
EX08,5	4.71	1150 - 1650
EX09	4.89	1200 - 1700
EX10	5.38	1300 - 1800
EX11	5.77	1300 - 2000
EX12	6.18	1500 - 2300
EX12,5	6.55	1500 - 2400
EX13	6.94	1500 - 2600
EX14	7.25	1800 - 2800
EX14,5	7.70	1800 - 3000
EX15	7.93	1900 - 3200
EX15,5	8.65	2200 - 3600
EX16	9.14	2400 - 3800
EX16,5	9.65	2500 - 4000
EX17	10.17	2800 - 4000
EX17,5	10.71	3000 - 4200
EX18	10.98	3400 - 4800
EX19	12.40	5000 - 6500

LOS ASPECTOS POSITIVOS:

- POLIVALENCIA DE LAS PUERTAS EN CUALQUIER TIPO DE PESCA DE FONDO
- USO DE HARDOX® PARA UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LOS PESOS Y UNA OPTIMIZACIÓN DE LA ESTABILIDAD
- ÁNGULO DE ATAQUE INFERIOR A UNA PUERTA ESTÁNDAR MIENTRAS SE MANTIENE LA MISMA DISTANCIA
- DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
- AJUSTE A UNA CADENA

MORGÈRE FRANCE | SAINT-MALO

Tel. +33 (0)2 99 56 14 36

Fax +33 (0)2 99 40 03 43

www.morgere.com